



DESCRIPCIÓN

- Fabricados en chapa de acero laminada en frío, en un único bloque soldado.
- Diseñados para ser instalado por un único operario.
- Especial para pequeñas instalaciones o instalaciones domésticas.
- Puerta frontal de cristal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Puerta delantera de cristal templado de 5mm, con cerradura.
- Estructura soldada en bloque de acero laminado en frío SPCC de 1.2 mm
- Desengrasado, decapado fosfatado con recubrimiento en polvo de color negro Ral 9004
- Grado de protección IP 20.
- Perfiles delanteros con capacidad para 6Us.
- Válido para instalar equipos de 10".
- Sin panel trasero para facilitar su montaje en pared y entrada de cables.
- Incluye kit con 10 uds de fijación.
- CE, ROHS

MODELOS Y DIMENSIONES

| CODIGO | Us | ALTO | ANCHO | FONDO |
|------------|----|------|-------|-------|
| 7300010006 | 6 | 315 | 325 | 300 |



ACCESORIOS

Accesorios compatibles Kommdata

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 7300080131 | BANDEJA FIJA RACK MINI SOHO 10" |
| 7300080141 | PANEL VACÍO 12RJ45 PARA RACK SOHO 10" |
| 7300080081 | KIT TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS RACK (25 UDS) |
| 7300080124 | REGLETA 10" 3 SCHUCKOS + INTERRUPTOR |