



DESCRIPCIÓN

- Latiguillos flexibles 4P/26AWG, con cubierta LSZH apantallado.
- Conectores RJ45 con un baño de 50 μ de oro en los pines de conexión.
- Código de colores T568B.
- Medidas en 0,5, 1, 2, 3, 5 y 10mts.

NORMATIVA

- CATEGORIA Cat.6
- EIA/TIA568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN50173

APLICACIÓN

- 10 BaseT, 100 BaseT/Tx, 1000 BaseT

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Resistencia conductor | 15,2 M Ω /100m máximo |
| Impedancia | 100 m Ω |
| Capacitancia | 5600pf/100m |

REFERENCIAS

| Referencia | Descripción |
|------------|---|
| 7280020185 | LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 0,5 MTS |
| 7280020190 | LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 1 MTS |
| 7280020195 | LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 2 MTS |
| 7280020200 | LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 3 MTS |
| 7280020205 | LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 5 MTS |
| 7280020210 | LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 10 MTS |

