



## DESCRIPCIÓN

- Latiguillos flexibles 4P/26AWG, con cubierta LSZH apantallado a cada par.
- Conectores RJ45 con un baño de 50 $\mu$  de oro en los pines de conexión.
- Código de colores T568B.
- Medidas en 0,5, 1, 2, 3, 5 y 10mts.

## NORMATIVA

- CATEGORIA Cat.6A
- EIA/TIA568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN50173

## APLICACIÓN

- 10 BaseT, 100 BaseT/Tx, 1000 BaseT, 10G Base T

## PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Resistencia conductor	15 M $\Omega$ /100m máximo
Impedancia	100 m $\Omega$
Capacitancia	5600pf/100m

## REFERENCIAS

Referencia	Descripción
7280020245	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A U/FTP DE 0,5 MTS
7280020250	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A U/FTP DE 1 MTS
7280020255	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A U/FTP DE 2 MTS
7280020260	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A U/FTP DE 3 MTS
7280020265	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A U/FTP DE 5 MTS
7280020270	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A U/FTP DE 10 MTS

