



DESCRIPCIÓN

- Armario registro de terminación de red construido en acero laminado en frío DC01 de 1mm de espesor para puerta y marco y acero Galvanizado DX5I MAC Z-275 de 1mm de espesor.
- Recubierto con pintura epoxi con secado al horno color blanco RAL 9003.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Puerta.- cuenta con ventilaciones, sin bisagras, cierre rápido deslizante y tomas de tierra.
- Marco.- ajustable en profundidad para tapar las imperfecciones de la pared mediante tornillos de ajuste.
- Cuerpo.- con pretroquelados en las cuatro caras y pestañas de sujeción a pared.
- Trasera.- con panel de madera para facilitar la colocación de los equipos y la conducción.

NORMATIVA

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE directiva de marcado CE.
- 73/23/CEE directiva de baja tensión.

Referencia	Descripción	Alto x ancho x profundo
7353640110	ARMARIO RTR	500 x 600 x 80 SIN BISABRAS
7353640120	ARMARIO RTR	500 x 600 x 80 CON BISABRAS
-	ARMARIO RTR	500 x 600 x 80 VERTICAL CON BISABRAS
7353640130	ARMARIO RTR	500 x 600 x 80 SUPERFICIE CON BISABRAS